




■ greenius®

LED-DOWNLIGHT



LED-DOWNLIGHT



dreh- und schwenkbar



komfortabler Anschluss



Unsere dreh- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten fügen sich bündig in Decken und Wände ein und ermöglichen eine sowohl weiträumige Ausleuchtung als auch gezielte Akzentuierung.

LED-Downlight

Größe (Ausschnittmaß)	Ø 75 mm	Ø 118 mm	Ø 146 mm	Ø 184 mm
Leistung	≤ 10 Watt	≤ 20 Watt	≤ 30 Watt	≤ 40 Watt
Produktmaße (Ø H)	Ø 87 mm 55 mm	Ø 125 mm 70 mm	Ø 164 mm 131 mm	Ø 200 mm 166 mm
Lichtstrom	≤ 1.100 lm	≤ 2.200 lm	≤ 3.300 lm	≤ 4.400 lm
Effizienz	110 lm/W			
Cover	klar			
Abstrahlwinkel	30° 40° 60°	30° 60°	30° 60°	20° 30° 40° 60°
LED-Chip Marke Typ	Epistar COB			
LED-Anzahl	1 Stück			
i LED-Treiber	muss separat gemäß gewünschter Leistungsstärke bestellt werden. Siehe Datenblatt „LED-Treiber“			
Material: Gehäuse Cover	HPDC (Aluminiumdruckguss)			
Farbwiedergabeindex	> 97 Ra			
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden			
Dimmfähigkeit	durch separat wählbaren Treiber möglich			
IP-Klassifizierung	IP 42			
Spannung	AC 100-240 V 50/60 Hz			
Farbtemperatur	warmweiß ⁺ : 2K warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K			
Zertifizierung (LED)	CE/LVD CE/EMC RoHs (2011/65/EC) ENEC			
Artikelnummer	DS75- 4K30	DS118- 4K30	DS146- 4K30	DS184- 4K30

Logistikinformationen

Produktgewicht	350 g	500 g	1.170 g	1.700 g
Verpackungseinheit	24 Stück	18 Stück	12 Stück	8 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	13,5 kg	14 kg	14 kg	15,2 kg
Maße Verpackungseinheit	48 x 25 x 29 cm	46 x 29 x 29 cm	53 x 36 x 34 cm	43 x 43 x 42 cm

i

LED-Treiber



bitte separat wählen
Siehe LED-Treiber Datenblatt