



■ greenius®

LED-DOWNLIGHT





Unsere LED-Downlights sind moderne und platzsparende Beleuchtungslösung: Sie fügen sich bündig in Decken und Wände ein und ermöglichen eine weitläufige Ausleuchtung, extrem leuchtstark und energieeffizient mit sehr hoher Lebensdauer.



LED-Downlight

Größe (Ausschnittmaß)	92 - 96 mm	163 - 170 mm	163 - 170 mm	202 - 210 mm
Deckenstärke	5 mm - 25 mm			
Leistung	7 Watt	15 Watt	23 Watt	23 Watt
Produktmaße (Ø H)	103 x 103 x 37 mm	180 x 180 x 42 mm	180 x 180 x 42 mm	230 x 230 x 62 mm
Treibermaß	L: 96 x B: 37 x H: 22 mm		L: 145 x B: 43 x H: 29 mm	
Lichtstrom	600 lm	1.300 lm	2.000 lm	2.000 lm
Effizienz	86 lm/W			
Cover	milchig			
Abstrahlwinkel	90°			
LED-Chip Marke Typ	Epistar SMD			
LED-Anzahl	18 Stück	108 Stück	117 Stück	108 Stück
LED-Treiber Marke Typ	LiFud YI-Serie			
Material: Gehäuse Cover	HPDC (Aluminiumdruckguss) PC (Polycarbonat)			
Energieeffizienzklasse	A+			
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra optional: > 90 Ra			
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden			
Dimmfähigkeit	nein optional: TRIAC			
IP-Klassifizierung	IP 40			
Spannung	AC 100 - 240 V 50/60 Hz			
Farbtemperatur	warmweiß ⁺ : 2K warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K			
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs TÜV SÜD			
Artikelnummer	DL-S-Q47 4K /90	DL-S-Q615 4K /90	DL-S-Q623 4K /90	DL-S-Q823 4K /90

Logistikinformationen

Produktgewicht	260 g	720 g	720 g	980 g
Verpackungseinheit	32 Stück	20 Stück	20 Stück	16 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	13,2 kg	19 kg	19 kg	18 kg
Maße Verpackungseinheit	49,5 x 35 x 26 cm	51,5 x 40,5 x 32 cm	51,5 x 40,5 x 32 cm	53,5 x 53,5 x 36,5 cm