

■ greenius®

LED-FLOODLIGHT



# LED-FLOODLIGHT



Kompakte und witterungsbeständige LED-Flutlichtstrahler sorgen mit wählbaren Abstrahlcharakteristiken für bestmögliche Ausleuchtung. Komfortabler Anschluss - Kabel wird direkt in werkzeugfrei zu öffnendes Gehäuse geführt. Schwenkbarer Haltebügel für hängende und stehende Montage.

## LED-Floodlight

Leistung	40 Watt	60 Watt	80 Watt	100 Watt
Produktmaße	308 x 360 x 88 mm			366 x 414 x 83 mm
Lichtstrom	5.550 lm	8.266 lm	10.640 lm	13.800 lm
Effizienz	≈ 135 lm/W			
Abstrahlwinkel	65° x 120°   30°   15°			
LED-Chip Marke   Typ	Nichia   SMD 757			
LED-Anzahl	64 Stück	96 Stück	96 Stück	128 Stück
LED-Treiber Marke   Typ	MEANWELL   HLG Series			
Material: Gehäuse   Cover	Al (Aluminium)   Tempered Glas			
Farbwiedergabeindex	> 73 Ra   optional: > 80 Ra			
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden			
Dimmfähigkeit	nein			
IP-Klassifizierung	IP 66			
Spannung	AC 100-277 V   50/60 Hz			
Farbtemperatur	warmweiß: 3K   neutralweiß: 4K   Tageslicht: 5K			
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD   CE/EMC			
Artikelnummer	FL-P-405K	FL-P-605K	FL-P-805K	FL-P-1005K

## Logistikinformationen

Verpackungseinheit	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Maße Verpackungseinheit	43 x 13 x 36 cm	43 x 13 x 36 cm	43 x 13 x 36 cm	49 x 14 x 42 cm
Gewicht Verpackungseinheit	5,25 kg	5,28 kg	5,4 kg	7,5 kg

Weitere Wattagen auf Anfrage.