



■ greenius®

LED-HIGHBAY  
CONE-SERIE



# LED-HIGHBAY | CONE-SERIE



Leistungsstarker und leicht zu montierender LED-Hallenstrahler in klarem und modernen Design für Shops, der selbst Industriestandards erfüllt: hohe Systemeffizienz und lange Lebensdauer, extrem robust (IP 65). Für niedrige bis sehr hohe Deckenkonstruktionen geeignet. Auf Wunsch mit Spiralkabel erhältlich.

## LED-Highbay

Leistung	80 Watt	100 Watt	120 Watt	135 Watt
Produktmaße (mm)	Ø 365 x 325	Ø 422 x 325	Ø 480 x 365	Ø 480 x 365
Lichtstrom	9.200 lm	11.500 lm	13.800 lm	15.500 lm
Effizienz	115 lm/W			
Abstrahlwinkel	90°			
LED-Chip Marke   Typ	Philips   SMD 3030			
LED-Anzahl	144 Stück	144 Stück	192 Stück	192 Stück
LED-Treiber Marke   Typ	De-Power Driver   G52 + G53 Serie			
Material: Gehäuse   Cover	HPDC (Aluminiumdruckguss)   PC (Polycarbonat)			
Energieeffizienzklasse	A+			
Farbwiedergabeindex	> 70 Ra   optional: > 80 Ra			
LED-Lebensdauer	> 48.000 Stunden			
Dimmfähigkeit	nein   optional: 1-10 V			
IP-Klassifizierung	IP 65			
Spannung	AC 100-300 V   50/60 Hz			
Farbtemperatur	warmweiß: 3K   neutralweiß: <b>4K</b>   Tageslicht: 5K			
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD   CE/EMC   RoHs (2011/65/EC)			
Artikelnummer	HB-P-Cone804K	HB-P-Cone1004K	HB-P-Cone1204K	HB-P-Cone1354K

## Logistikinformationen

Produktgewicht	3,5 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg
Maße Verpackungseinheit (cm)	41 x 41 x 33	47 x 47 x 37	53 x 53 x 41	53 x 53 x 41
Gewicht Verpackungseinheit	5,7 kg	5,9 kg	6,6 kg	6,6 kg

## HighBay-Zubehör

Spiralkabel, weiß



HB-E-CC