



greenius®

LED-LINEARBAY





Dieses leistungsstarke LED-HighBay in linearer Bauform präsentiert sich durch frei wähl- und wechselbare Abstrahlwinkel extrem gestalterisch und eignet sich für nahezu jede Beleuchtungsanforderung im Industriebereich. Auf Wunsch ist das LinearBay mit kabelloser Lichtsteuerung und intelligenter Sensorik (dimmfähig, Tageslicht-/Anwesenheitssensor) erhältlich.

LED-Modul

Leistung	90 Watt	120 Watt	150 Watt	180 Watt
Produktmaße	718 x 137 x 102 mm	948 x 137 x 102 mm	1178 x 137 x 102 mm	718 x 275 x 102 mm
Lichtstrom	11.250 lm	15.000 lm	18.750 lm	22.500 lm
Effizienz	125 lm/W			
Abstrahlwinkel	30° x 70° 40° x 130° 60° x 90° 120°			
LED-Chip Marke Typ	Nichia SMD 3030			
LED-Anzahl	84 Stück	112 Stück	140 Stück	168 Stück
LED-Treiber Marke Typ	MEANWELL, HLG-Serie Inventronics, DALI			
Material: Gehäuse Cover	Alu Alloy (Aluminiumlegierung) PC (Polycarbonat)			
Energieeffizienzklasse	A+			
Farbwiedergabeindex	> 73 Ra optional: > 80 Ra			
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden			
Dimmfähigkeit	ohne optional: 1 - 10 V ZIGBEE Wireless DALI Motion Sensor			
IP-Klassifizierung	IP 65			
Spannung	AC 100-277 V 50/60 Hz			
Farbtemperatur	warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K			
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE / LVD CE / EMC RoHs UL zertifiziert TÜV Rheinland			
Artikelnummer	LB-P-905K/30	LB-P-1205K/30	LB-P-1505K/30	LB-P-1805K/30

Logistikinformationen

Produktgewicht	4,7 kg	5,7 kg	6,9 kg	8,5 kg
Maße Verpackungseinheit	79 x 20 x 16 cm	102 x 20 x 16 cm	125 x 20 x 17,5 cm	79 x 33,8 x 16 cm
Gewicht Verpackungseinheit	5,4 kg	6,6 kg	8 kg	9,6 kg

LinearBay-Zubehör

ZIGBEE Gateway	ZIGBEE Tageslichtsensor	Deckenhalterung	Halterung (+/-50°)	Motion Sensor
ZB-Gateway	ZB-Daylight	LB-P-CM	LB-P-RWCM	