




 **greenius**[®]

LED-TRIPROOF





komfortabler Anschluss



einfache Montage



LED-Feuchtraumleuchte: Lichtstark, robust und spritzwassergeschützt (IP66) für den Einsatz auch in extremen Betriebsumfeldern. Unkomplizierte Installation (Reihenschaltung) als Lichtband bis zu einer Systemleistung von 1.000 Watt möglich.

LED-Triproof

Produktmaße Länge	60 cm	120 cm	150 cm
Leistung	20 Watt	40 Watt	50 Watt
Produktmaße Höhe x Breite	69 x 91 mm		
Lichtstrom	2.800 Lumen	5.600 Lumen	7.000 Lumen
Effizienz	140 lm/W		
Cover	frosted		
Abstrahlwinkel	120°		
LED-Chip Marke Typ	Epistar SMD 2835		
LED-Anzahl	180 Stück	288 Stück	336 Stück
LED-Treiber Marke Typ	BOKE		
Material: Gehäuse Cover	AL (Aluminium) PC (Polycarbonat)		
Energieeffizienzklasse	A+		
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra		
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden		
Dimmfähigkeit	nein		
Notfallbeleuchtung	Notfallbeleuchtung auf Anfrage (Batterie-Kit)		
IP-Klassifizierung	IP 66		
Spannung	AC 200-240 V 50/60 Hz		
Farbtemperatur	warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K		
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs ENEC TÜV SÜD		
Artikelnummer	TP60-4K	TP120-4K	TP150-4K

Logistikinformationen

Produktgewicht	1.240 g	2.200 g	3.300 g
Verpackungseinheit	6 Stück	6 Stück	6 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	10,2 kg	17 kg	21 kg
Maße Verpackungseinheit (cm)	68 x 26 x 30	128 x 26 x 30	158 x 26 x 30