




 **greenius**®

LED-TRIPROOF
P-SERIE





LED-Feuchtraumleuchte: Lichtstark, robust und spritzwassergeschützt (IP65) für den Einsatz auch in extremen Betriebsumfeldern. Unkomplizierte Installation (Reihenschaltung) als Lichtband bis zu einer Systemleistung von 1.000 Watt möglich.

LED-Triproof

Produktmaße Länge	60 cm		120 cm		150 cm	
Leistung	20 Watt	30 Watt	40 Watt	50 Watt	50 Watt	60 Watt
Produktmaße Höhe x Breite	69 x 91 mm					
Lichtstrom	2.650 Lumen	3.950 Lumen	5.300 Lumen	6.600 Lumen	6.600 Lumen	8.000 Lumen
Effizienz	132 lm/W					
Cover	frosted					
Abstrahlwinkel	120°					
LED-Chip Marke Typ	Epistar SMD 2835					
LED-Anzahl	180 Stück	240 Stück	288 Stück	336 Stück	336 Stück	432 Stück
LED-Treiber Marke Typ	Shinleong Howled					
Material: Gehäuse Cover	HPDC (Aluminiumdruckguss) PC (Polycarbonat)					
Energieeffizienzklasse	A+					
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra					
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden					
Dimmfähigkeit	ohne					
Notfallbeleuchtung	Notfallbeleuchtung auf Anfrage (Batterie-Kit)					
IP-Klassifizierung	IP 65					
Spannung	AC 100-240 V 50/60 Hz					
Farbtemperatur	warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K					
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs ENEC TÜV SÜD					
Artikelnummer	TPA-P-60 304K		TPA-P-120 504K		TPA-P-150 604K	

Logistikinformationen

Produktgewicht	1.240 g	2.200 g	3.300 g
Verpackungseinheit	6 Stück	6 Stück	6 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	10,2 kg	17 kg	21 kg
Maße Verpackungseinheit (cm)	68 x 26 x 30	128 x 26 x 30	158 x 26 x 30