






■ greenius®

LED-TRIPROOF  
E-SERIE





LED-Feuchtraumleuchte: Lichtstark, robust und spritzwassergeschützt (IP65) für den Einsatz auch in extremen Betriebsumfeldern. Unkomplizierte Installation (Reihenschaltung) als Lichtband bis zu einer Systemleistung von 1.000 Watt möglich.

## LED-TripProof

Produktmaße Länge	60 cm		120 cm		150 cm	
Leistung	20 Watt	<b>30 Watt</b>	40 Watt	<b>50 Watt</b>	50 Watt	<b>60 Watt</b>
Produktmaße Höhe x Breite	69 x 91 mm					
Lichtstrom	2.200 Lumen	3.300 Lumen	4.400 Lumen	5.500 Lumen	5.500 Lumen	6.600 Lumen
Effizienz	110 lm/W					
Cover	frosted					
Abstrahlwinkel	120°					
LED-Chip Marke   Typ	Epistar   SMD 2835					
LED-Anzahl	120 Stück	180 Stück	240 Stück	288 Stück	288 Stück	336 Stück
LED-Treiber Marke   Typ	Shinleong   Howled					
Material: Gehäuse   Cover	HPDC (Aluminiumdruckguss)   PC (Polycarbonat)					
Energieeffizienzklasse	A+					
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra					
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden					
Dimmfähigkeit	ohne					
Notfallbeleuchtung	Notfallbeleuchtung auf Anfrage (Batterie-Kit)					
IP-Klassifizierung	IP 65					
Spannung	AC 100-240 V   50/60 Hz					
Farbtemperatur	warmweiß: 3K   neutralweiß: <b>4K</b>   Tageslicht: 5K					
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD   CE/EMC   RoHs   ENEC   TÜV SÜD					
Artikelnummer	TPA-E-60 <b>304K</b>		TPA-E-120 <b>504K</b>		TPA-E-150 <b>604K</b>	

## Logistikinformationen

Produktgewicht	1.240 g	2.200 g	3.300 g
Verpackungseinheit	6 Stück	6 Stück	6 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	10,2 kg	17 kg	21 kg
Maße Verpackungseinheit (cm)	68 x 26 x 30	128 x 26 x 30	158 x 26 x 30