



■ greenius®




LED-TRACKLIGHT





Unser energieeffizienter LED-Schienenstrahler bietet mit einem Rotations- und Neigungswinkel von 350° höchste Flexibilität. Er kann an allen marktüblichen Schienensystemen befestigt und gezielt auf ein Highlight im Raum ausgerichtet werden.

LED-Tracklight

			
Leistung	10 Watt	20 Watt	30 Watt
Produktmaße	140 x 125 x 80 mm Ø 73 mm	165 x 153 x 100 mm Ø 98 mm	205 x 184 x 111 mm Ø 123 mm
Lichtstrom	1.200 lm	2.400 lm	3.600 lm
Effizienz	120 lm/W		
Farbe	weiß (w) schwarz (b) silber (s)		
Cover	klar milchig		
Abstrahlwinkel	30° 60°	30° 60°	20° 30° 40° 60°
LED-Chip Marke Typ	Epistar COB		
LED-Anzahl	1 Stück		
LED-Treiber Marke Typ	LiFud YS-Serie		
Material: Gehäuse Cover	HPDC (Aluminiumdruckguss)		
Energieeffizienzklasse	A++		
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra optional: > 90 Ra		
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden		
Dimmfähigkeit	nein optional: 1 - 10 V		
IP-Klassifizierung	IP 40		
Spannung	AC 100 - 240 V 50/60 Hz		
Farbtemperatur	warmweiß ⁺ : 2K warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K		
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHS TÜV SÜD		
Artikelnummer	TL-C-104K/60w	TL-C-204K/60w	TL-C-304K/60w

Logistikinformationen

Produktgewicht	1.000 g	1.200 g	1.750 g
Verpackungseinheit	9 Stück	9 Stück	9 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	9,8 kg	10,9 kg	16,7 kg
Maße Verpackungseinheit	51,5 x 24,5 x 35 cm	60,5 x 41 x 26,5 cm	72,5 x 50 x 29,5 cm