



■ greenius®

LED-WALLPACKS
GAMA-SERIE





Technisch ausgereift und hocheffizient garantieren unsere ästhetisch anspruchsvollen und robusten LED-Wandansatzleuchten auch unter widrigen Bedingungen optimale und normgerechte Beleuchtung; Verschiedene Optiken bieten breites Anwendungsspektrum. Extrem langlebig und nahezu wartungsfrei. Solides Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP 65.




LED-Wallpacks

Leistung	40 Watt	80 Watt	120 Watt	160 Watt
Produktmaße (mm)	330 x 215 x 70	330 x 275 x 70	330 x 335 x 70	330 x 395 x 70
Lichtstrom	4.830 lm	9.660 lm	15.000 lm	19.920 lm
Effizienz	115 lm/W		120 lm/W	
Lichtverteilung	Type I Type II Type III Type IV Type V			
LED-Chip Marke Typ	CREE XPG2			
LED-Anzahl	1 x 18 Stück	2 x 18 Stück	3 x 18 Stück	4 x 18 Stück
LED-Treiber Marke	Philips Xitanium - J SXT			
Material: Gehäuse Cover	Aluminium (Pulverbeschichtet)			
Energieeffizienzklasse	A+			
Farbwiedergabeindex	> 70 Ra			
LED-Lebensdauer	> 100.000 Stunden			
IP-Klassifizierung	IP 67			
IK-Klassifizierung	IK 08			
Spannung	AC 120-277V 50/60 Hz			
Farbtemperatur	warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K			
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs ENEC TÜV Rheinland			
Artikelnummer	WP-Gama-40 5K/T4	WP-Gama-80 5K/T4	WP-Gama-120 5K/T4	WP-Gama-160 05K/T4


Logistikinformationen

Produktgewicht	4,1 kg	5,1 kg	6,1 kg	8 kg
Maße Verpackungseinheit (cm)	30,5 x 42,5 x 16	36,5 x 42,5 x 16	42,5 x 42,5 x 16	48,5 x 42,5 x 16
Gewicht Verpackungseinheit	4,8 kg	5,8 kg	6,8 kg	8,7 kg

Lichtcharakteristik



T1




T2



T3



T4



T5