



■ greenius®

LED-CEILING LIGHT





Unsere günstige, sichere und stromsparende Alternative zu herkömmlichen Wand- oder Deckenleuchten: geringerer Energieverbrauch und längere Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand, auch mit integrierter tageslicht- und präsenzabhängiger Lichtsteuerung erhältlich.

LED-Ceiling Light

Leistung	18 Watt	22 Watt	35 Watt
Produktmaße	Ø 350 x 105 mm	Ø 400 x 115 mm	Ø 400 x 115 mm
Lichtstrom	1.620 lm	1.980 lm	3.500 lm
Effizienz	90 lm/W		100 lm/W
Abstrahlwinkel	120°		
LED-Chip Marke Typ	Epistar SMD 2835		
LED-Anzahl	108 Stück	132 Stück	264 Stück
Material: Gehäuse Cover	Al (Aluminium) PC (Polycarbonat)		
Energieeffizienzklasse	A+		
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra optional: > 90 Ra		
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden		
Dimmfähigkeit	nein (auch dimmbar erhältlich)		
Bewegungssensor	nein (optional auch mit erhältlich)		
IP-Klassifizierung	IP 20		
Spannung	AC 100-240 V 50/60 Hz		
Farbtemperatur	warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K		
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs		
Artikelnummer	CL-3518 4K	CL-4022 4K	CL-4035 4K

Logistikinformationen

Produktgewicht	570 g	730 g	730 g
Verpackungseinheit	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Maße Verpackungseinheit	77 x 56 x 40 cm	87 x 61 x 46 cm	87 x 61 x 46 cm
Gewicht Verpackungseinheit	10 kg	12 kg	12 kg