



■ greenius®

LED-HIGHBAY
S-SERIE





LED-Hallentiefstrahler der neuen S-Serie: extrem hohe Systemeffizienz mit bis zu echten 150 lm/W und lange Lebensdauer, sehr robust (IP 65), hervorragendes Thermomanagement. Aufgrund seiner kompakten und flachen Bauweise auch bei schwierigen Deckenkonstruktionen geeignet, plane Oberfläche ermöglicht unkomplizierte Reinigung. Standardmäßig mit ZIGBEE-Schnittstelle ausgestattet.

LED-Highbay

Leistung	100 Watt	120 Watt	150 Watt	200 Watt
Produktmaße	Ø 383 x 182 mm			
Lichtstrom	15.000 lm	18.000 lm	22.500 lm	30.000 lm
Effizienz	150 lm/W			
Abstrahlwinkel	50° 90° 120°			
LED-Chip Marke Typ	Nichia SMD 3030			
LED-Anzahl	252 Stück	336 Stück	432 Stück	528 Stück
LED-Treiber Marke Typ	MEANWELL HBG-Serie			
Material: Gehäuse Cover	HPDC (Aluminiumdruckguss) PC (Polycarbonat)			
Energieeffizienzklasse	A+			
Farbwiedergabeindex	> 70 Ra optional: > 80 Ra			
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden			
Dimmfähigkeit	nein optional: 1 - 10 V ZIGBEE Wireless			
IP-Klassifizierung	IP 65			
Spannung	AC 100-240 V 50/60 Hz			
Farbtemperatur	warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K			
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs ENEC TÜV Rheinland			
Artikelnummer	HB-S-1005KC/90	HB-S-1205KC/90	HB-S-1505KC/90	HB-S-2005KC/90

Logistikinformationen

Produktgewicht	3,1 kg	7,0 kg	7,0 kg	7,8 kg
Maße Verpackungseinheit (cm)	31 x 23,5 x 31,5	44 x 25,5 x 45	44 x 25,5 x 45	44 x 25,5 x 45
Gewicht Verpackungseinheit	3,8 kg	7,9 kg	7,9 kg	8,7 kg

HighBay-Zubehör

Deckenhalterung	ZIGBEE Gateway	ZIGBEE Tageslichtsensor	ALU Reflektor 90°	PC Reflektor 60°
				
HB-P-WMB	ZB-Gateway	ZB-Daylight	HB-P-R90 s b	HB-P-R60pc closed open